

Silagewalze

Die optimal Ergänzung der Silierkette für
höchste Schlagkraft bei der Silagebergung!



Verdichtung ist eine wichtige Voraussetzung für den optimalen Gärverlauf!

Technische Daten

4700 kg Gesamtgewicht
11 Wagonräder
Radlast 435 kg/Rad
Raddurchmesser 920mm
Arbeitsbreite 2,10; 2,60; 3,0 3,20
(Sondergrößen auf Anfrage)

massive Welle O 180mm
wartungsarme Gleitlagerung
robuster Rahmen
Abstellstützen
Anbau Dreipunkt Kat. 3

Was zeichnet die Silagewalze aus?

- bestes Walzergebnis in kurzer Zeit
- bei allen Silagearten einsetzbar
- hoher Punktdruck von 435 kg/Rad für mehr Masse pro m³ Silage
- bessere Silagequalität und somit geringere Kosten
- ebene und feste Silooberfläche für optimale Standsicherheit der Technik
- kein absinken oder kippen des Schleppers zur Silowand
- arbeiten bis zum Silorand/bis zur Wand
- Schonung der Bausubstanz da keine Vibrationen entstehen
- robuste Bauweise mit unempfindlicher Gleitlagerung
- kurze Rüstzeit
- kombinierbar mit dem Reck Siloverteiler oder dem Hoopman Maisschiebeschild
- einfache Bedienung
- Preis/Leistungsverhältnis Top
- Made in Germany



stabile Gleitlagerung für die 180mm massive Welle.
Die abgesetzte Form der Wagonräder verstärkt die Wirkung der Silagewalze.



Die Walzarbeit erfolgt beim Vorwärts- und beim Rückwärtsfahren



Vertrieb: Silagewalze, Reck Siloverteiler, Hoopman Maisschiebeschild, Silage- Abschiebegabel

**Produktion & Vertrieb
Olbert Werksvertretung
Gebeser Straße 8d
99958 Gräfontonna**

Tel. + Fax 036042/79071 0170/2753927